


Numéro de l'article: 251100 3P/6-24V(25A) Fiche de prise (DIN 9680)



| | |
|------------|----------------|
| Catégories | Fiche de prise |
| Normes | DIN 9680 |
| Industries | Agriculture |

Détails électriques et résistance à la température

| | |
|--|------|
| Courant nominal / charge continue [en A] | 25 |
| Voltage [en V] | 6-24 |

Détails d'emballage et de commande

| | |
|-----------------|----------------------|
| Conditionnement | Sans conditionnement |
|-----------------|----------------------|

Caractéristiques de conception

| | |
|---------------|---------------|
| Type de joint | presse-étoupe |
|---------------|---------------|

Matériel

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Couleur du barillet de contact | noir |
| Couleur du boîtier | noir |
| Matériau du boîtier | plastique renforcé |
| Matériau du couvercle | caoutchouc |
| Surface du contact | nickel (Ni) |
| Version du couvercle | capuchon |

Connectivité

| | |
|---|--------------------|
| Caractéristiques des contacts enfichables | cosse-plate |
| Nb. de poles | 03 |
| Sortie de câble | presse-étoupe |
| Terminaison du contact | contact enfichable |
| Type de contact | contact mâle |

Normes et standards

| | |
|----------------------|--------------|
| Indice de protection | IP 54, IP X4 |
|----------------------|--------------|

Mesures et dimensions

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pour câble de diamètre | 7,00mm - 9,00mm |
|------------------------|-----------------|